

江西省鞋类产品质量监督检验中心

检验检测价格公示

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
1	感官质量	GB/T 3903.5	60	3 双	
2	感官质量	QB/T 5191-2017 5.1			
3	标志和感官质量	GB/T 28011-2021 7.1			
4	外观质量	HG/T 3082-2022 6.12			
5	外观质量	HG/T 2403-2007 3.1.3			
6	外观质量	HG/T 2020-2019 5.5			
7	外观质量	HG/T 5294-2018 5.12			
8	外观质量	HG/T 2017-2011 4.4			
9	外观质量	GB/T 19706-2015 5.2			
10	外观质量	HG/T 2182-2020 5.3			
11	外观质量	GB/T 33313-2016 6.6			
12	外观质量	HG/T 4994-2019 4.9			
13	外观质量	HG/T 4992-2016 4.9			
14	外观质量	HG/T 4996-2016 5.9			
15	外观质量	HG/T 2495-2020 5.9			
16	外观质量	HG/T 3085-2011 4.4			
17	外观质量	HG/T 2019-2022 6.4			
18	外观质量	GB/T 8949-2008 5.6			
19	外观质量	GB/T 25036-2021 6.2			
20	规格尺寸	QB/T 5191-2017 5.2			
21	硬度	GB/T 3903.4	100	1 双	
22	硬度	HG/T 2489			
23	硬度	GB/T 531.1			
24	硬度	GB/T 230.1			
25	摩擦色牢度	QB/T 2882 A 法	150	1 双	
26	耐摩擦色牢度	QB/T 2790		1 双	
27	耐摩擦色牢度	QB/T 2537		1 双	
28	耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 B		1 双	

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
29	耐摩擦色牢度	GB/T 3920	100	1 双	
30	耐折性能 (4 万次, 50°)	GB/T 3903.1	250	2 双	每增加 1 万次, 加收 50 元
31	耐磨性能	GB/T 3903.2	200	2 双	每增加 1 双, 加 收 100 元
32	耐磨性能 (TABER 1000 转)	QB/T 2726	300		每增加一个加 200 元
33	耐磨性能	GB/T 1689	200		
34	耐磨性能	QB/T 2884	300	1 双	
35	耐磨性能 (1 万次)	GB/T 3903.36/ISO 22774:2004	200		每增加 5000 次, 加 50 元
36	耐磨性能	GB/T 3903.16	300	1 双	
37	耐磨性能 (1 万次)	GB/T 21196.1	200		每增加 5000 次, 加 50 元
38	耐磨性能 (1 万次)	GB/T 21196.2			
39	耐磨性能 (1 万次)	GB/T 21196.3			
40	耐磨性能 (1 万次)	GB/T 21196.4			
41	剥离强度	GB/T 3903.3	150	3 双	每增加 1 双, 加 收 50 元
42	磨耗性能	GB/T 9867	300		
43	磨耗性能	GB/T 26703			
44	屈挠指数	QB/T 1472	200		
45	帮底粘合强度	GB/T 21396	250	1 双	
46	帮底粘合强度	QB/T 2886			
47	帮底粘合强度	GB/T 532			
48	粘合强度	HG/T 4805			
49	鞋底低温耐折	QB/T 4886	附表 1		每组只能测 2 只 样品, 每超过 2 只加倍收费
50	整鞋低温屈挠性能	QB/T 4547-2021 6.1	附表 2		每增加一个样品 重新计费
51	低温耐折	QB/T 2224	附表 2		每增加一个样品 重新计费
52	耐湿热老化性能 (24h)	GB/T 15905	300		同一份报告中, 每增加一个加收 50 元, 不同报告 加收 100 元; 每 增加 24h 加收 200 元

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
53	老化试验 (24h)	GB/T 3512/ISO 188: 2011	300 元		同一份报告中， 每增加一个加收 50 元，不同报告 加收 100 元；每 增加 24h 加收 200 元
54	老化试验 (24h)	GB/T 3903.7/ISO 20870: 2017	300 元		同一份报告中， 每增加一个加收 50 元，不同报告 加收 100 元；每 增加 24h 加收 200 元
55	耐黄变性能	HG/T 3689 A 法 太阳灯法 (6h)	300 元		同一份报告中， 每增加 1 个加收 50 元，每增加 1h 加收 20 元；不同 报告中，相同时间， 每增加 1 个 样品，加收 100 元
56	耐黄变性能	HG/T 3689 B 法 紫外线灯管法 (3h)	100 元		
57	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015 6.5	150	1 双	
58	帮带拉出强度	QB/T 2955-2017 6.7			
59	帮带拉出强度	QB/T 4546-2021 6.6			
60	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2016 6.7			
61	帮带拔出力	GB/T 38011	150	1 双	
62	帮带拔出力	GB/T 22756-2017 6.6		1 双	
63	帮带拔出力	HG/T 2877		1 双	
64	帮面配饰件的拉力	QB/T 4332-2012 6.8	150	1 双	
65	帮面紧固件拉力	HG/T 4996-2016 附录 A	150		
66	粘扣带抗疲劳性能 (剥离强度)	GB/T 3903.20	300		
67	粘扣带抗疲劳性能 (剪切强度)	GB/T 3903.21-2008	300		
68	标识	QB/T 2673	60	1 双	
69	异味	GB 18401-2010 6.7	60	3 双	
70	异味	QB/T 1002-2015 6.2			
71	异味	GB 30585-2014 6.5			
72	异味	QB/T 2955-2017 6.2			
73	异味	GB/T 22756-2017 6.2			
74	异味	QB/T 4332-2012 6.11			
75	异味	QB/T 4552-2020 7.7			
76	异味	QB/T 4330-2012 6.6			
77	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015	200	2 双	
78	锐利边缘测试	GB 6675.2-2014 5.8	100	1 双	

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
79	锐利尖端测试	GB 6675.2-2014 5.9	100	1 双	
80	断针检测	GB 30585-2014 6.2	150	1 双	
81	断针	GB/T 33313-2016 6.1.1	150	1 双	
82	小附件 抗拉强力	GB 30585-2014 6.4	150	1 双	
83	拉伸性能	GB/T 3923.1-2013	300		
84	织物撕破性能	GB/T 3917.2-2009/ISO 13937-2:2000	200		
85	皮革厚度	QB/T 2709	100		
86	皮革抗张强度 和伸长率	QB/T 2710	250		
87	皮革撕裂力	QB/T 2711	100		
88	皮革 球形崩裂试验	QB/T 2712	200		强度+高度则为 300 元/个
89	皮革收缩温度	QB/T 2713	150		
90	皮革耐折牢度	QB/T 2714	附表 1		每增加 1 个加 50, 3 个样为一 组, 第 4 个样重 新计费
91	拉伸性能	GB/T 528 /ISO 37: 2005	300		
92	拉伸性能	GB/T 3903.22/ISO 22654:2002			
93	拉伸性能	GB/T 1040.1			
94	拉伸性能	GB/T 1040.2			
95	撕裂强度	GB/T 529	200		
96	撕裂强度	GB/T 3903.12/ISO 20872: 2018			
97	回弹性能	GB/T 1681/ISO 4662: 1986	180		每增加一个加 100 元
98	密度	GB/T 533/ISO 2781:2007 方法 A	150		试样至少为 2.5g
99	压缩变形	HG/T 2876	180		每增加 1 个加 100 元
100	鞋带扯断力	QB/T 2675	200		
101	静态防滑性能	HG/T 3780	300	1 双	每增加一个加 200 元
102	动态防水性能	GB/T 16641	500	1 双	每增加一个加 300 元
103	防滑性能	GB/T 3903.6	300		
104	帮面、衬里 耐折性能	GB/T 3903.41/ISO 17694: 2016	附表 1		每增加 1 个加 50, 3 个样为一 组, 第 4 个样重 新计费
105	外底 不留痕试验	GB/T 24129	200		
106	减震性能	GB/T 30907	200	1 双	

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
107	刚性测试 (整鞋刚性)	GB/T 20991	150	1 双	
108	可分解有害芳香胺 染料	GB/T 17592	500		
109	可分解有害芳香胺 染料	GB/T 23344	400		
110	可分解有害芳香胺 染料	GB/T 19942	500		
111	可分解有害芳香胺 染料	GB/T 33392	500		
112	游离或可部分水解 的甲醛	GB/T 2912.1	200		
113	游离或可部分水解 的甲醛	GB/T 19941.1	300		
114	游离或可部分水解 的甲醛	GB/T 19941.2	250		
115	游离或可部分水解 的甲醛	GB/T 19941.3	300		
116	皮革和毛皮 中的六价铬	GB/T 22807	250		
117	六价铬	GB/T 17593.3	250		
118	pH 值	QB/T 2724	150		
119	pH 值	GB/T 7573	100		
120	含氯苯酚	GB/T 22808	500		
121	含氯苯酚	GB/T 18414.1	500		
122	含氯苯酚	GB/T 18414.2	500		
123	重金属总含量 (铅、镉、镍、铬、 钴、铜、锑、砷、 汞)	QB/T 4340	500		每增加一个元素 加 200 元
124	富马酸二甲酯	GB/T 26713	500		
125	橡胶部件 中亚硝胺含量	ISO 19577:2019	500		
126	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440/ISO/TS 16181-2: 2021	500		
127	有机锡	GB/T 32447/ ISO/TS 16179: 2012	500		
128	鞋底厚度	HG/T 2495-2020 5.8	100	1 双	
129	外底厚度	HG/T 2017-2011 附录 A			
130	外底厚度	QB/T 2955-2017 6.3			
131	外底厚度	HG/T 2182-2020 附录 A			
132	底板厚度	HG/T 2018-2014 附录 A			
133	厚度	HG/T 2020-2019 5.2			
134	厚度	HG/T 2019-2022 6.2			
135	厚度	GB/T 8949-2008 5.3			
136	厚度	GB/T 33313-2016 6.4			
137	耐油性能	GB/T 1690	300		每增加 24h 加收 100

序号	项目名称	检验依据	收费标准 (元)	样品数量、 要求	备注
138	漆膜伸长率	HG/T 4991	300	1 双	
139	漆膜伸长率	GB/T 33313-2016 附录 A	300	1 双	
140	微孔材料回弹	HG/T 4993	180		
141	耐汗性	GB/T 3903.11	100		
142	耐水色牢度	GB/T 5713	100		
143	耐汗渍色牢度	GB/T 3922	100		
144	耐腐蚀性	GB/T 10125	300	1 双	增加 1 个样, 加 200, 增加 1h 加 50
145	勾心长度	GB/T 28011-2021 7.2	60	1 双	
146	勾心宽度	GB/T 28011-2021 7.3	60	1 双	
147	勾心厚度	GB/T 28011-2021 7.4	100	1 双	
148	纵向刚度	GB/T 3903.34	150	1 双	
149	抗疲劳性	GB/T 3903.35	150	1 双	
150	弯曲性能	GB/T 28011-2021 7.8	150	1 双	
151	宽度	GB/T 8949-2008 5.4	60	1 双	
152	长度	GB/T 8949-2008 5.5	60	1 双	
153	外观	GB/T 8949-2008 5.6	60	1 双	
154	拉伸负荷及断裂伸 长率	GB/T 1040.1	300		
155	撕裂负荷	GB/T 8949-2008 5.8	300		
156	剥离负荷	GB/T 8949-2008 5.9	300		
157	抗粘连性	GB/T 8949-2008 5.11	300		
158	屈挠性能	HG/T 2873	250	1 双	
159	耐皂洗色牢度	GB/T 3921	100	1 块 30cm*30cm	
160	纵向刚度	QB/T 1813	150		
161	视密度	HG/T 2872	120	1 双	
162	整鞋屈挠性能	HG/T 2871	250	1 双	
163	耐渗水	HG/T 3664	300	1 双	
164	喷霜试验	HG/T 4620-2014 B 法	300	1 双	每增加 24h 加收 200
165	一般拉力测试	GB/T 6675.2-2014 5.24.6.1	150	1 双	
166	小零件测试	GB/T 6675.2-2014 5.2	100	1 双	
备注	服务内容包含: 合同 (协议) 签订->缴款开票->样品实验室检验->出具报告->寄 (取) 报告				

附表 1
鞋底或成鞋低温耐折收费

温度 次数	0℃及以上	-1℃~-10℃	-11℃~-20℃	-21℃~-30℃
1 万次及以下	250	300	350	400
2 万次	300	350	400	450
3 万次	350	400	450	500
4 万次	400	450	500	550
5 万次	450	500	550	600
6 万次	500	550	600	650
7 万次	550	600	650	700
8 万次	600	650	700	750
9 万次	650	700	750	800
10 万次	700	750	800	850
11 万次	750	800	850	900
12 万次	800	850	900	950
13 万次	850	900	950	1000

注：1、每组试验只能测 2 只样品，每超过 2 只加倍收费。

附表 2
鞋帮面低温屈挠收费

温度 次数	0℃及以上	-5℃	-10℃	-15℃	-20℃	-25℃	-30℃
1 万次	150	200	250	300	350	400	450
2 万次	200	250	300	350	400	450	500
3 万次	250	300	350	400	450	500	550
4 万次	300	350	400	450	500	550	600
5 万次	350	400	450	500	550	600	650
6 万次	400	450	500	550	600	650	700
7 万次	450	500	550	600	650	700	750
8 万次	500	550	600	650	700	750	800
9 万次	550	600	650	700	750	800	850
10 万次	600	650	700	750	800	850	900
11 万次	650	700	750	800	850	900	950
12 万次	700	750	800	850	900	950	1000
13 万次	750	800	850	900	950	1000	1050

注：每增加一个样品，重新计费。